

Spezifikation
ST-166TL



Frontansicht



Rückansicht

- A1 = Sicherheits-Dreikantschloss
- A2 = HDD Status und Zugriff LED
- A3 = HDD LED Ein- / Ausschalter

- A4 = 12V Lüfter 2pin Power output
Schalter
- A5 = 15pin Stromanschluss x 1
- A6 = SATA 7pin Datenanschluss x 1

LED	A1		
Status	HDD Farbe	HDD Zugriff	A3 abgeschaltet
Farber	Blau	Lila	Blau
Blinkend	x	o	x

(*Mit dem Schalter A3 können Sie die Anzeige für den Festplattenzugriff abstellen. In diesem Fall leuchtet die Front LED konstant blau um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist eine blinkende Anzeige für den HDD Zugriff erfolgt nicht mehr.)

- Material: Aluminiumrahmen und Frontblende
 - Schnittstellen: Unterstützt SATA-I, II, III & SAS I, II
 - Transfer rate: bis zu 6Gbps
 - Anschlüsse: 15pin SATA-power Anschluss x 1 & 7pin Datenanschluss x 1
-

- Schwarzer Aluminiumkörper mit schwarzer Frontblende
 - Einschubloses Design
 - Das Sicherheits-Dreikantschloss sorgt dafür, dass die Festplatte sicher in der richtigen Position verbleibt und verhindert somit unbeabsichtigtes Öffnen während des Zugriffs auf die Festplatte.
 - Hotswapfähig
 - 1*5.25 Einbauschacht für 1*3.5" SATA oder SAS Festplatten
 - HDD LED Ein-/Ausschalter
-

- Abmessungen: 175(L) * 146(B) * 42(H) mm
- Gewicht: 0.4 kgs
- Farbe: schwarz